

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

PRODUCTO: MG-VIN-01: Vinilo de Impresión Mega - Blanco Brillo:
106 - 127 -137 - 152

ESPECIFICACIONES

MATERIAL	DESCRIPCIÓN	Film de PVC blanco brillo monomérico calandrado
	GRAMAJE (g/m ²)	100 (g/m ²) ± 10
	ESPEJOR (micron)	75µ ± 10
	DORSO BASE	NEGRO BLACK-OUT
RESPALDO	DESCRIPCIÓN	Papel blanco con tratamiento antiadherente en una de las caras
	GRAMAJE (g/m ²)	120 (g/m ²) ± 10
	ESPEJOR (micron)	120µ ± 10
ADHESIVO	DESCRIPCIÓN	Dispersión acrílica de base acuosa permanente BLACK-OUT
	GRAMAJE (g/m ²)	20 (g/m ²) ± 3
	TEMPERATURA DE APLICACIÓN (°C)	min. 10°C
	RESISTENCIA AL COLOR (°C)	max. 80°C
	RESISTENCIA AL FRIO (°C)	min. -10°C
CONJUNTO	GRAMAJE (g/m ²)	240 g/m ² ± 20
	ESPEJOR (micron)	220µ ± 20
MEDIDAS	LARGO (m)	1,06m - 1,27m -1,37m - 1,52m
	LONGITUD (m)	50m
	INTERIOR DEL TUBO (mm)	?mm

APLICACIONES Y RECOMENDACIONES

Revestimientos y decoración de paredes o techos, en superficies planas, stands en eventos, ambientes internos y externos, frontlit, adhesivos promocionales, personalización de punto de venta, señalización, etc. Recomendado para uso en equipamiento de impresión digital solvente y UV, también en equipamientos de recorte electrónico, serigrafía convencional y serigrafía UV. Recomendado también para aplicaciones que requieran bloqueo de color y luz. No es recomendado aplicar este producto en superficies rugosas, porosas y curvas. MEGA PLÁSTICOS recomienda que se realicen test en sus productos antes de su utilización.

CONSERVACIÓN

Conservar el producto a una temperatura entre 15°C y 30°C, humedad en el aire entre 50% y 70%, conservar en el embalaje original y en un lugar apropiado.